

2009 AquaTrax F-15X GPSScape



Offert exclusivement chez les concessionnaires Centre Honda

Le tout dernier produit motorisé haute technologie Honda conçu pour votre plaisir familial, l'AquaTrax F-15X GPSScape de Honda allie la qualité et la performance dans une motomarine incroyablement polyvalente. Des amis voudraient naviguer avec vous? Avec sa selle à trois places confortable et son puissant moteur quatre temps, c'est facile de les amener. Vous voulez vous amuser et naviguer jusqu'à l'autre bout du lac? La conception de la coque assure une excellente stabilité à vitesse élevée tout en provoquant très peu d'éclaboussures. Vous désirez plutôt partir à l'aventure, explorer au loin? Vous aimerez le fonctionnement silencieux et propre de l'AquaTrax et son niveau minimal de vibrations de moteur. Et plus vous vous aventurerez loin de la rive, plus vous apprécierez la fiabilité légendaire de Honda.

Caractéristiques-clés

- **Les bords relevés facilitent l'accostage et procurent une excellente protection contre les éclaboussures. La conception des ailerons contribue aussi à l'excellente manœuvrabilité à basse vitesse et à la stabilité à haute vitesse**
- **Son moteur à 16 soupapes et DACT de 1470 cm³ construit pour supporter les rigueurs d'une utilisation marine, dispose de l'injection de carburant haute pression de Honda pour une combustion et une réponse exemplaire et d'un turbocompresseur refroidi par eau, avec échangeur thermique pour une performance électrisante**
- **La conception à carter sec du moteur à quatre temps a permis de le monter bas dans la coque, pour un centre de gravité bas qui contribue à une réponse et une maniabilité exceptionnelles**
- **Le GPSScape^{MD} intégré comporte une boussole numérique indiquant la direction du déplacement. Vous partez vers un point donné ou voulez en revenir? Le GPSScape en indiquera la distance et la direction depuis votre emplacement actuel**
- **Marche d'embarquement arrière de série**

Moteur	Quatre cylindres en ligne à carter sec, refroidissement liquide, turbocompresseur avec échangeur thermique
Cylindrée	1 470 cm ³
Alésage et course	79 mm x 75 mm
Rap. volumétrique	8,5:1
Distribution	DACT; 4 soupapes par cylindre
Alimentation	Injection PGM-FI, autodiagnostic et circuit d'enrichissement automatique
Allumage	Numérique informatisé avec mappage tridimensionnel
Transmission	Entraînement direct par arbre
Pompe	Pompe à jet de 155 mm à une phase, débit axial et marche arrière
Coque	Plastique renforcé de fibre de verre (FRP) coque extérieure, coque intérieure et pont
Cap. de chargement	87,4 litres
Longueur	3 400 mm (133,9 po.)
Largeur	1 245 mm (49 po.)
Hauteur	1 076 mm (42,4 po.)
Longueur de siège	1 245 mm (49 po.)
Places assises	3
Cap. du réservoir	70 litres, alarme de bas niveau de carburant
Cote CARB	Trois étoiles
Poids à vide	438 kg (966 lb), en ordre de marche avec tous pleins faits incluant le carburant
Coloris	Bleu Vif métallisé

